
TPC 客户选择

TPC5

完全装备联动电缆

☞ P.56




在使用以下规格时需要

- 停止、联锁输入
- 位置完成 2、3、4 输出
- 自动模式选择中输出
- 位置移动中输出
- 报警输出

●完全装备联动电缆
（标准长度 5m）

TPC5

B信号电缆



在使用以下规格时需要


- 外部工件号码设定功能
- 外部角度数据输入方式
- M信号数据固定输入方式

※ 在使用 B 信号电缆时，需要追加内部电路

●B 信号电缆
（标准长度 5m）

TPC-Jr
TPC5

RS232C电缆




TPC5、TPC-Jr 的程序、参数、数据的输入输出、印刷可以通过外部设备进行。
外部设备需要另外准备。
另，客户可以自己制作电缆。

●RS232C 电缆
（标准长度 5m）

TPC5

高分解功能规格
光栅尺型号

☞ P.67




通过光栅尺反馈，可以进行闭环控制。

●光栅尺
●IBV 本体
（以上海德汉公司产品）
●TPC5 RE 规格

TPC5

高分解功能规格
MP磁栅尺型号

☞ P.67




通过 MP 磁栅尺反馈，可以进行闭环控制。

●MP磁栅尺
●A/D 变换器
（以上三菱重工公司产品）
●TPC5 RI 规格

TPC-Jr
TPC5

『遥控模式』规格




构筑检测用系统时使用。通过系列频道，可以连接的计算机等设备。

●RS232C 电缆

TPC-Jr
TPC5

『遥控模式+M』规格

☞ P.53



通过RS232C通信口传送指令角度等，通过M信号开始，可以集中管理程序的功能。

注释）根据加工中心不同，也有可能不能使用此功能。
请和加工中心厂商确认。

●RS232C 电缆