

スタンダードタイプー油圧ー

RBH RBH-160・250・320

ツダコマボールドライブNC円テーブルに

新たに油圧クランプ仕様を追加。

使用環境での流体に応じて選択が可能です。

様々なワークの加工効率アップと生産性向上に寄与します。



RBH-250R

単位：mm

仕 様

		RBH-160	RBH-250	RBH-320
使用勝手	R	○	○	○
	L	○	○	○
スピンドル直径		φ100	φ140	φ180
テーブル直径		φ160 or φ200 (オプション)	φ250 (オプション)	φ320 (オプション)
センターハイト		160	210	255
センター穴	口元	φ55H7×45	φ80H7×45	φ115H7×45
	貫通	φ40	φ50	φ85
テーブルTスロット幅		12H8	12H8	14H8
ガイドブロック幅		14h7	18h7	18h7
サーボモータ (FANUCの場合)		αiS4	αiS8	αiS12
モータ軸換算イナーシャ	×10 ⁻³ kg・m ²	0.19	0.42	2.24
製品質量	kg	60	110	210
総減速比		1/36	1/36	1/36
テーブル最高回転数	min ⁻¹ (モータ3,000min ⁻¹ 時)	83.3	83.3	83.3
割出精度(累積)	秒	15	15	15
クランプ方式		油圧	油圧	油圧
クランプトルク ／油圧3.5MPa 投入時	N・m	500	1,000	1,500
積載質量	kg	100 (200) <300>	125 (250) <400>	175 (350) <500>
	タテ置き時 ヨコ置き時			
	kg	200	250	350
	F			
	N	10,800	14,400	24,800
許容負荷 (テーブルクランプ時)	F×L	500	1,000	1,500
	F×L	780	1,900	4,700
許容 ワークイナーシャ	$J = \frac{W \cdot D^2}{8}$	0.64	1.95	4.48
	kg・m ²			

CE対応機種


資料 他メーカーサーボモータ **P.70** フェイスプレートや治具を主軸に取付ける場合の注意事項 **P.81**

オプション 高精度仕様 **P.66** ロータリージョイント **P.68**

寸法図


単位:mm

RBH-160R




・160サイズは立置専用。

RBH-250R



* 3 横置仕様時のみフレーム上部に油圧投入口及びエア抜きプラグが付きます。
・250サイズは立置仕様・横置仕様が可能です。立横兼用は不可となります。

RBH-320R



* 3 横置仕様時のみフレーム上部に油圧投入口及びエア抜きプラグが付きます。
・320サイズは立置仕様・横置仕様が可能です。立横兼用は不可となります。


注) 上記外観寸法はFANUC仕様です。他メーカーモータ仕様の場合、寸法が大きくなることがあります。

クランピングブロック、ボルト

	使用数	適用T溝ピッチ	適用T溝幅	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RBH-160	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	17	8	60	—	23	12
RBH-250	4	40~120	18	25	12	80	12	33	35	22	21	11	65	40	28	16
RBH-320	4	55~147	18	30	15	90	16	31	43	25	21	11	70	46	28	16

注) 1. 上記適用T溝ピッチ以外のピッチを持つ機械に取付けの場合、クランピングブロック、ボルトは市販品をご利用になるか、当社特注品(オプション)をご用命ください。
注) 2. RBH-160はクランピングボルトのみの付属となります。

タイプ I



RBS

RBH

RBM

TBS

RWE/RWA
RN

RWH

RWA-B

RWB

RWB-K

RCB

RCH

RCV

マルチスピンドル
RWM

TWA

TWS

TWB

マルチスピンドル
TWM

RDS

TDS
TDB

1軸NC
コントローラー

アクセサリ

オプション
仕様

資料